

CROMO K60 AR/RS

/ Charakteristika traktoru

Cromo K60 najde své uplatnění jak v zemědělství, tak i v komunální sféře. Díky mnoha agregacím je možné jej využívat po celý rok.

/ Převodovka a pohon

- 24 rychlostí (12 vpřed + 12 vzad)
- Reverzní páka pro změnu rychlosti (vpřed/vzad)
- Stálý pohon 4 kol
- Vícekotoučová lamelová spojka v olejové lázni

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540 / 540E ot/min
- Dvouokruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 22,1 + 16,8 l/min (při zesílení 33,1 + 22,1)
- Zdvih zadní hydrauliky: 1510 kg

/ Základní výbava

- Kotoučové brzdy v olejové lázni
- Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy
- Posilovač řízení

/ Volitelná výbava

- Reverzní otočné řízení
- Kabina s ventilací a topením

/ Technická specifikace



Model	CROMO K60 AR	CROMO K60 RS
Motor	KUBOTA V2203 E3B	
Výkon (kW/hp)	35,2 / 48	
Otáčky (ot/min)	2800	
Počet válců	4	
Objem (cm ³)	2197	
Max točivý moment (Nm / ot/min)	144,6 / 1700	
Hmotnost	1580 kg (s ochranným rámem), 1720 kg (s kabinou)	
Šířka nejužší (mm) (8.25-16)	1006(mono),1039(reverz)	1211
Šířka nejširší (mm) (320/70-R18)	1438	1643
Světlost (mm)	207/266	207/266
Výška s ochranným rámem (mm)	2220	2220
Poloměr otáčení (mm) (210/95-R16)	2500	2830