

CROMO K60 MT

/ Charakteristika traktoru

Na hory jediné Cromo K 60 MT, který je přímo svou konstrukcí a jízdními vlastnostmi určený pro sečení a mulčování horských svahů/

Převodovka a pohon

- Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed/vzad)
- Stálý pohon 4 kol
- Vícekotoučová lamelová spojka v olejové lázni

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540 / 540E ot/min
- Dvouokruhový hydraulický systém se dvěma čerpadly 30,3 + 16,8 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 1510 kg

/ Standardní výbava

- Kotoučové brzdy v olejové lázni
- Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy
- Reverzní otočná pozice obsluhy
- HDR - akumulátor pro nadlehčování nářadí
- Dual floating system - zdvojené pístnice hydraulických ramen
- Posilovač řízení
- Základní pneumatiky 31x15.50-R15 XTC



/ Volitelná výbava

- Kabina s ventilací a topením
- Možnost doplnění o dvoumontáže

/ Technická specifikace

Model	CROMO K60 MT
Motor	KUBOTA V2203 E3B
Výkon (kW/hp)	35,2 / 48
Otáčky (ot/min)	2800
Počet válců	4
Objem (cm ³)	2197
Max točivý moment (Nm/ot/min)	144,6 / 1700
Hmotnost (kg) (s kabinou)	1720
Šířka nejužší (mm) (31x15.50-R15 XTC)	1492
Šířka nejširší (mm) (31x15.50-R15 XTC)	1602
Světlost (mm)	207/266
Výška s kabinou (mm)	2106
Poloměr otáčení (mm) (250/80-R18)	3250