

COBRAM 60 AR/RS

/ Charakteristika traktoru

Cobram 60 je univerzální traktor, který má optimální výkon, kompaktní rozměry a možnost mnoha agregací. Traktor je nejvíce využívaný při sečení a mulčování a pro veškerou práci na farmách.

/ Převodovka a pohon

- Synchronizovaná s 24 rychlost. stupni (12 vpřed + 12 vzad)
- Reverzní páka pro změnu rychlosti (vpřed/vzad)
- Stálý pohon 4x4
- Vícekotoučová lamelová spojka v olejové lázni

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Zadní vývodová hřídel: 540 ot/min
- Dvouokruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 25,6 + 15,4 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 1200 kg

/ Základní výbava

- Posilovač řízení
- Ochranný rám obsluhy
- Uzávěrka zadního a předního diferenciálu

/ Volitelná výbava

- Reverzní otočné řízení
- 3 hydraulické okruhy
- Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování neseného nářadí

/ Technická specifikace



Model	COBRAM 60 AR	COBRAM 60 RS
Motor	Kohler KDi 2504M	
Výkon (kW/hp)	36,7/49	
Otáčky (ot/min)	2600	
Počet válců	4	
Objem (cm ³)	2482	
Max točivý moment (Nm/ot/min)	170/1500	
Hmotnost (kg) (s ochranným rámem)	1510	1520
Šířka nejužší (mm) (8.25-16)	1006(mono),1039(reverz)	1211
Šířka nejširší (mm) (320/70-R18)	1438	1643
Světlost (mm)	220/270	220/270
Výška s ochranným rámem (mm)	2220	2220
Poloměr otáčení (mm) (210/80-R18)	2500	2830

