

THOR L80 AR/RS

/ Charakteristika traktoru

Thor L80 je univerzální traktor, který je sloučením vysokého výkonu, vysoké světlosti a nosnosti stroje s možností mnoha agregací. Varianta tohoto stroje se nejvíce využívá při práci na středně velkých farmách, kde vlastníci vyžadují výkon nad 50 hp a hmotnost stroje 2 tuny.

/ Převodovka a pohon

- Synchronizovaná s 32 rychlostními stupni (16 vpřed, 16 vzad)
- Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed / vzad)
- Stálý pohon 4x4
- Uzávěrka předního a zadního diferenciálu elektrohydraulicky ovládaná
- Vícekotoučová spojka v olejové lázni s elektrohydraulicky ovládaná

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540/540E nebo 540/1000 ot/min
- Dvoukruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 30 + 31 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 2300 kg



/ Volitelná výbava

- Reverzní otočná pozice obsluhy se zdvojenými pedály
- Originální 6-ti sloupková kabina (Thor L80N)
- Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování neseného nářadí
- Až 5 hydraulických okruhů
- Hydraulický třetí bod a nastavitelné pravé rameno
- Nastavitelné šavle s rychloupínáním
- Přední nastavitelný závěs se zdvihem 800 kg
- Přední nárazník

/ Technická specifikace

Model	THOR L80 AR	THOR L80 RS
Motor	KOHLEK Turbo intercooler KDi 2504 TCR	
Výkon (kW/hp)	55,4 / 75,3	
Otáčky (ot/min)	2300	
Počet válců	4	
Objem (cm ³)	2482	
Max točivý moment (Nm/ot/min)	300/ 1500	
Hmotnost (kg) (s ochranným rámem)	2090	2090
Šířka nejužší (mm) (250/85-R20)	1125	1291
Šířka nejširší (mm) (340/65-R20)	1707	1961
Světlost (mm)	161/271	184/294
Výška s ochranným rámem (mm)	2254/2364	2254/2364
Poloměr otáčení (mm) (210/80-R18)	2500	2830

