

VEGA L80 AR/RS/DS

/ Charakteristika traktoru

Malotraktor Vega L80 je pro náročného uživatele, kterým poskytne pracovní sílu po celý rok. Malotraktor je konstruovaný s možností otočné pozice obsluhy, pedály jsou umístěné na silentblocích, a tak je možné traktor agregovat s příslušenstvím.

/ Převodovka a pohon

- Synchronizovaná s 32 rychlostními stupni (16 vpřed / 16 vzad)
- Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed / vzad)
- Stálý pohon 4x4
- Uzávěrka předního i zadního diferenciálu nebo pouze zadního, elektrohydraulicky ovládané
- Vícekotoučová spojka v olejové lázni s elektrohydraulickou kontrolou
- Vícekotoučová mokrá spojka PTO elektrohydraulicky ovládaná s **PRO – ACT** systémem

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540/540E
- Dvoukruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 27,7 + 33,1 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 2300 kg

/ Standardní výbava

- Reverzní otočná pozice obsluhy
- Nezávislá parkovací brzda se systémem **BRAKE-OFF** s aut. zapnutím a vypnutím
- Multifunkční displej s ukazatelem aktuálních provozních hodnot

/ Volitelná výbava

- Kabina s ventilací a topením nebo klimatizací
- Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování neseného nářadí
- Joystick
- Až 5 hydraulických okruhů
- Hydraulický třetí bod a nastavitelné pravé rameno
- Nastavitelné šavle s rychloupínáním
- Čelní hydraulické rameno se zdvihem 800 kg
- Přední nárazník



/ Technická specifikace

Model	VEGA L80 AR	VEGA L80 RS	VEGA L80 DS
Motor	KOHLER TURBO INTERCOOLER KDi 2504 TCR		
Výkon (kW/hp)	55,4 / 75,3		
Otáčky (ot/min)	2300		
Počet válců	4		
Objem (cm³)	2482		
Max točivý moment (Nm/ot/min)	300/ 1500		
Hmotnost (kg) (s kabinou)	2375	2460	2510
Šířka nejvyšší (mm) (250/85-R20)	1127	1291	1291
Šířka nejširší (mm) (340/65-R20)	1603	1961	1961
Světlost (mm)	161/271	184/294	184/294
Výška s ochranným rámem (mm)	2254/2364	2254/2364	2254/2364

