

Primatist plus GS Hardox

/ Charakteristika

Svahové mulčovače PRIMATIST PLUS GS HARDOX jsou určeny k úpravě příkopů, břehů a svahů s možností prodlouženého dosahu.

/ Standardní výbava

- kloubová hřídel s homokinetickým kloubem s velkým dosahem zvýšený výstup na 40 cm
- dvojitý rám z hardoxové oceli
- dvojitě pevné protiosťří
- nástroje uchycené pomocí šroubů o průměru 20 mm s pevností 12.9 uložené na rotoru ve spirále
- samonivelační kloub oje
- profesionální zadní válec o průměru 140 mm se 4 válečkovými ložisky, škrabkou a vyměnitelnou středovou částí s dvěma pozicemi (samočistící a zadní)
- automatické napínání řemene
- hydraulický boční posuv
- převodovka s volnoběhem
- ochranné klapky 6 mm
- odrazky



/ Technická specifikace

Model	Primatist H 170	Primatist H 210	Primatist H 240	Primatist H 260
Pracovní záběr (cm)	162	192	220	253
Výkon traktoru (kW/hp)	52/70			
Min. hmotnost traktoru (kg)	2200	2400	2600	2800
Hmotnost (kg)	650	680	750	785
Počet Y nožů	32	40	40	48
Počet kladiv	16	20	20	24
Počet řemenů	5	5	5	5
Závěs kategorie	II			
Otáčky vývodové hřídele traktoru (ot/min)	540			
Otáčky rotoru	2300			