

Primatist GS Hardox

/ Charakteristika

Svahové mulčovače PRIMATIS GS jsou určeny k úpravě příkopů, břehů a svahů s možností prodlouženého dosahu. Agregovaný za traktorem a s vysunutím do boku 258 až 330 cm (od středu traktoru) pro čištění svahů a příkopů pod úhlem – 55° až + 90°.

/ Standardní výbava

- kloubová hřídel s homokinetickým kloubem s velkým dosahem zvýšený výstup na 40 cm
- rám z hardoxové oceli
- automatické napínání řemenu
- nástroje uchycené pomocí šroubů o průměru 20 mm s pevností 12.9 uložené na rotoru ve spirále
- rychlost nástrojů 59,9 m/s
- průměr rotoru s nástroji 423 mm (modely 180-200) nebo 442 (modely 220-250)
- dvojité pevné protioští
- ochranné klapky 6 mm
- části z litého kovu – paralelní ramena, uchycení rotoru, samonivelační kloub
- samočisticí válec o průměru 140 mm
- hydraulický boční posuv
- válec uložen ve dvouřadých naklápěcích ložiscích
- převodovka s volnoběhem
- odrazky



/ Volitelná výbava

- hydropneumatická protinárazová pojistka (výkyv hlavy 36°)
- patentované rozšíření bočního posuvu – komplet s kloubovými hřídelemi
- ližiny z hardoxové oceli
- přední řetězová ochrana
- profesionální zadní válec o průměru 140 mm se 4 válečkovými ložisky, škrabkou a vyměnitelnou středovou částí s dvěma pozicemi (samočisticí a zadní)

/ Technická specifikace

Model	Primatist GS 180	Primatist GS 200	Primatist GS 220	Primatist 250
Pracovní záběr (cm)	181	201	221	253
Výkon traktoru (kW/hp)	52/70			
Min. hmotnost traktoru (kg)	2200	2400	2600	2800
Hmotnost (kg)	675	705	775	810
Počet Y nožů	48	48	60	60
Počet kladiv	16	16	20	20
Počet řemenů	4	4	5	5
Závěs kategorie	II			
Otáčky vývodové hřídele traktoru (ot/min)	540			
Otáčky rotoru	2300			