

THOR L80 AR/RS

/ Charakteristika traktoru

Najde své uplatnění jak v zemědělství, tak i v komunální sféře. Díky mnoha agregacím je možné jej využívat celý rok.

/ Převodovka a pohon

- Synchronizovaná s 32 rychlostními stupni (16 vpřed, 16 vzad)
- Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed / vzad)
- Stálý pohon 4 kol
- Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy
- Vícekotoučová spojka v olejové lázni s elektrohydraulickou kontrolou

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540/540E nebo 540/1000 ot/min
- Dvoukruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 30 + 31 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 2300 kg



/ Volitelná výbava

- Reverzní otočná pozice obsluhy se zdvojenými pedály
- Kabina s ventilací a topením od výrobce TORINCAB2
- Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování neseného nářadí
- Až 5 hydraulických okruhů
- Hydraulický třetí bod a nastavitelné pravé rameno
- Nastavitelné šavle s rychloupínáním
- Přední nastavitelný závěs se zdvihem 800 kg
- Přední nárazník

/ Technická specifikace

Model	THOR L80 AR	THOR L80 RS
Motor	KOHLER Turbo intercooler KDi 2504 TCR	
Výkon (kW/hp)	55,4 / 75,3	
Otáčky (ot/min)	2482	
Počet válců	4	
Objem (cm ³)	2970	
Max točivý moment (Nm/ot/min)	300/ 1500	
Hmotnost (kg) (s ochranným rámem)	1960	2010
Šířka nejužší (mm) (250/85-R20)	1125	1291
Šířka nejširší (mm) (340/65-R20)	1707	1961
Světlost (mm)	248/328	248/328
Výška s ochranným rámem (mm)	2155/2245	2155/2255
Poloměr otáčení (mm) (210/80-R18)	2500	2830