

VEGA K105 AR/RS/DS

/ Charakteristika traktoru

Z dílny italského výrobce Ferrari představujeme novinku a špičkovou technologii v malotraktoru Vega K 105.

/ Převodovka a pohon

- Synchronizovaná s 32 rychlostními stupni (16 vpřed a 16 vzad)
- Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed / vzad)
- Stálý pohon 4 kol
- Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy
- Vícekotoučová spojka v olejové lázni s elektrohydraulickou kontrolou

/ Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540/540E nebo 540/1000 ot/min
- Dvoukruhový hydraulický systém se dvěma čerpadly 30 + 33 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 2300 kg

/ Standardní výbava

- Reverzní otočná pozice obsluhy
- Multifunkční displej s ukazatelem aktuálních provozních hodnot

/ Volitelná výbava

- Kabina s ventilací a topením nebo klimatizací
- Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování neseného nářadí
- Elektrohydraulický reverzor pro rychlou změnu jízdy
- Joystick
- Až 5 hydraulických okruhů
- Zesílená čerpadla na 33 + 49 l/min
- Hydraulický třetí bod a nastavitelné pravé rameno
- Nastavitelné šavle s rychloupínáním
- Přední nastavitelný závěs se zdvihem 800 kg
- Přední nárazník



/ Technická specifikace

Model	VEGA K105 AR	VEGA K105 RS	VEGA K105 DS
Motor	KUBOTA V3800 CR-TE4		
Výkon (kW/hp)	72,1 / 98		
Otáčky (ot/min)	2400		
Počet válců	4		
Objem (cm ³)	3769		
Max točivý moment (Nm/ot/min)	330/ 1500		
Hmotnost (kg) (s ochran. rámem/s kabinou)	2300/2445	2385/2530	2450/2580
Šířka nejúžší (mm) (250/85-R20)	1127	1291	1291
Šířka nejširší (mm) (340/65-R20)	1603	1961	1961
Světlost (mm)	161/271	184/294	161/271
Výška s ochranným rámem (mm)	2254/2364	2254/2364	2254/2364