

# VEGA K105 MT

## / Charakteristika traktoru

Vega K 105 MT je, jízdními vlastnostmi a standardní výbavou, malotraktor určený na sečení a mulčování horských svahů.

## / Převodovka a pohon

- Synchronizovaná s 32 rychlostními stupni (16 vpřed a 16 vzad)
- Reverzační páka pro změnu rychlosti (vpřed / vzad)
- Stálý pohon 4 kol
- Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy
- Vícekotoučová spojka v olejové lázni s elektrohydraulickou kontrolou

## / Vývodová hřídel a hydraulika

- Nezávislá vývodová hřídel: 540/540E nebo 540/1000 ot/min
- Dvoukruhový hydraulický systém s dvěma čerpadly 30 + 33 l/min
- Zdvih zadní hydrauliky: 2300 kg

## / Standardní výbava

- Reverzní otočná pozice obsluhy
- Multifunkční displej s ukazatelem aktuálních provozních hodnot
- Hydropneumatický akumulátor pro nadlehčování neseného nářadí
- Dual floating system - systém zdvojených pístnic zadního závěsu
- Pneu XTX 31x15,50-R15

## / Volitelná výbava

- Kabina s klimatizací
- Elektrohydraulický reverzor pro rychlou změnu jízdy
- Joystick
- Až 4 hydraulické okruhy
- Zesílená čerpadla na 33 + 49 l/min
- Hydraulický třetí bod a nastavitelné pravé rameno
- Nastavitelné šavle s rychloupínáním
- Přední nastavitelný závěs se zdvihem 800 kg
- Přední nárazník



## / Technická specifikace

Model	VEGA K105 MT
Motor	KUBOTA V3800 CR-TE4
Výkon (kW/hp)	72,1 / 98
Otáčky (ot/min)	2400
Počet válců	4
Objem (cm <sup>3</sup> )	3769
Max točivý moment (Nm/ot/min)	330 / 1500
Hmotnost (kg) (se semi-kabinou/kabinou)	2480/2560
Šířka pneu standard (mm) (31x15,50 - R15 XTC)	1878
Šířka s dvojmontážemi šípového vzoru 7.50 (mm)	až 2438
Světlost (mm)	184/294
Výška se semi-kabinou/kabinou (mm)	2070/2180